SERIA

LM 07 | 09 | 12 | 14

ASYG 07, 09, 12, 14 LMCA

Nowoczesny, interesujący wygląd zgodny z najnowszymi trendami wzornictwa

FUNKCJE

MODEL	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		ASYG07LMCA	ASYG09LMCA	ASYG12LMCA	ASYG14LMCA
	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		AOYG07LMCA	AOYG09LMCB	AOYG12LMCA	AOYG14LMCA
Napięcie / Faza / Częstotliwość		V / Ø / Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.0(0.5-3.0)	2.5(0.5-3.2)	3.4(0.9-3.9)	4.0(0.9-4.4)
	Grzanie		3.0(0.5-3.4)	3.2(0.5-4.0)	4.0(0.9-5.3)	5.0(0.9-6.0)
Moc elektryczna	Chłodzenie / Grzanie		0.47/0.68	0.65/0.73	0.97/1.02	1.13/1.36
EER - Wskaźnik energetyczny	Chłodzenie	W / W	4.30	3.85	3.50	3.52
COP - Wskaźnik energetyczny	Grzanie		4.38	4.38	3.92	3.66
Moc obliczeniowa	Chłodzenie(35°C)/Grzanie(-10°C)	kW	2.0/2.3	2.5/2.4	3.4/3.5	4.0/3.9
SEER	Chłodzenie	W/W	6.80	7.00	7.00	6.90
SCOP	Grzanie (strefa umiarkowana)		4.10	4.10	4.00	4.00
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie		A++	A++	A++	A++
	Grzanie (strefa umiarkowana)		A+	A+	A+	A+
Maksymalny prąd pracy	Chłodzenie / Grzanie	A	6.0/7.5	6.0/7.5	6.5/9.0	9.0/10.5
Sezonowe zużycie energii	Chłodzenie	kWh/a	103	125	170	203
	Grzanie		786	820	1225	1365
Osuszanie		l / h	1.0	1.3	1.8	2.1
Ciśnienie akustyczne j. wewn.	Chłodzenie/H/M/L/Q *	dB(A)	43/40/32/21	43/40/32/21	43/40/32/21	44/40/33/25
Ciśnienie akustyczne j. zewn.	Chłodzenie		45	45	50	50
Moc akustyczna j. wew.	Chłodzenie		59	59	59	60
Moc akustyczna j. zew.	Chłodzenie		58	58	61	65
Przepływ powietrza	Wewnętrzna / Zewnętrzna	m^3 / h	750/1670	750/1670	750/1830	760/1800
Wymiary: Wys. x Szer. x Głębokość Masa netto	Jednostka wewnętrzna	mm	268X840X203	268X840X203	268X840X203	268X840X203
		kg	8.5	8.5	8.5	8.5
	Jednostka zewnętrzna	mm	535X663X293	535X663X293	535X663X293	540X790X290
		kg	21	21	26	34
Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy)	Ciecz / Gaz	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7
Instalacja skroplin (śr. rury)	Wewnętrzna / Zewnętrzna		13.8/15.8 do 16.7	13.8/15.8 do 16.7	13.8/15.8 do 16.7	13.8/15.8 do 16.7
Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika)		m	20(15)	20(15)	20(15)	20(15)
Max różnica poziomów		m	15	15	15	15
Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych	Chłodzenie	°C	-10~43	-10~43	-10~43	-10~43
	Grzanie		-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Czynnik chłodniczy / GWP			R410A / 2088	R410A / 2088	R410A / 2088	R410A / 2088
Fabryczna ilość czynnika chłodniczego		g	700	700	1050	1050

Piloty bezprzewodowe

Jednostki zewnętrzne

dla ASYG 07/09/12LMCA

dla ASYG14LMCA

AKCESORIA OPCJONALNE:

Pilot przewodowy: UTY-RNNYM; UTY-RVNYM | Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNYM | Interfejs dla splitów: UTY-XCBXZ2 | Zestaw przyłączeniowy wejścia - wyjścia UTY-XWZXZ5

H - wysokie obroty | M - średnie obroty | L - niskie obroty | Q - tryb cichy | Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB, Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.