FLXS-B(9) + RXS-L(3)

Jednostka typu Flexi

Jednostka elastyczna, idealna do pomieszczeń bez sufitów podwieszanych, do montażu na ścianie lub suficie

- Do montażu na suficie lub nisko na ścianie; niska wysokość pozwala również na instalację pod oknem
- Automatyczny swing pionowy przesuwa klapy w górę i w dół w celu równomiernego rozprowadzenia powietrza i temperatury w pomieszczeniu
- Działanie podczas nieobecności użytkowników pozwala utrzymać temperaturę w pomieszczeniu na żądanym poziomie komfortu podczas nieobecności użytkowników, w ten sposób zapewniając oszczędność energii
- Sterownik online (opcjonalny): umożliwia kontrolę jednostki wewnętrznej z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfonu, laptopa, komputera osobistego, tabletu lub ekranu dotykowego

Dane dotyczące efektywności			FLXS + RXS	25B + 25L3	35B9 + 35L3	50B + 50L	60B
Wydajność chłodnicza	Min./Nom./Maks.		kW	-/2,5/-	-/3,5/-	0,9/4,9/5,3	-
Wydajność grzewcza	Min./Nom./Maks.		kW	-/3,4/-	-/4,0/-	0,9/6,1/7,5	-
Pobór mocy	Chłodzenie	Min./Nom./Maks.	kW	-/0,65/-	-/1,13/-	0,45/1,72/1,95	-
	Grzanie	Min./Nom./Maks.	kW	-/0,96/-	-/1,12/-	0,31/1,82/3,54	-
Efektywność sezonowa (wg EN14825)	Chłodzenie	Etykieta energetyczna		A	B	A	Dostępny tylko w systemie Multi
		Pdesign	kW	2,5	3,5	4,90	
		SEER		5,19	4,87	5,25	
		Roczne zużycie energii	kWh	169	252	326	
	Ogrzewanie (przeciętne warunki klimatyczne)	Etykieta energetyczna		A		A	
		Pdesign	kW	2,5	2,9	4,20	
		SCOP		3,80		3,80	
		Roczne zużycie energii	kWh	921	1.068	1.546	
Efektywność nominalna	EER			3,85	3,1	2,85	
	COP			3,54	3,57	3,35	
	Roczne zużycie energii		kWh	325	565	860	
	Etykieta energetyczna	Chłodzenie		A	B	C	
		Grzanie		B		C	

Jednostka wewnętrzna			FLXS	25B	35B9	50B	60B
Obudowa	Kolor			Migdałowo-biały			Migdałowo-biały
Wymiary	Jednostka	Wys. x Szer. x Głęb.	mm	490x1.050x200			490x1.050x200
Ciężar	Jednostka		kg	16		17	
Filtr powietrza	Typ			Odłączalny/zmywalny/odporny na pleśń			
Natężenie przepł. pow. przez wentylator	Chłodzenie	Wys./Nom./Nis./Cicha praca	m^3/min	7,6/7,6/6,0/5,2	8,6/7,6/6,6/5,6	11,4/11,4/8,5/7,5	12,0/10,7/9,3/8,3
	Grzanie	Wys./Nom./Nis./Cicha praca	m^3/min	9,2/8,3/7,4/6,6	12,8/10,4/8,0/7,2	12,1/9,8/7,5/6,8	12,8/10,6/8,4/7,5
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie		dBA	51	53	60	
	Grzanie		dBA	51	59	-	59
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Wys./Nom./Nis./Cicha praca	dBA	37/34/31/28	38/35/32/29	47/43/39/36	48/45/41/39
	Grzanie	Wys./Nom./Nis./Cicha praca	dBA	37/34/31/29	46/36/33/30	46/41/35/33	47/42/37/34
Zasilanie	Liczba faz/Częstotliwość/Napięcie		Hz/V	1~ / 50/60 / 220-240/220-230	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50/60 / 220-240/220-230	
Systemy sterowania	Zdalny sterownik pracujący w podczerwieni			ARC433B67			

Jednostka zewnętrzna			RXS	*25L3	*35L3	50L	60B
Wymiary	Jednostka	Wys. x Szer. x Głęb.	mm	550x765x285		735 x 825 x 300	Dostępny tylko w systemie Multi
Ciężar	Jednostka		kg	31,5		47	
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie		dBA	59	61	62	
	Grzanie		dBA	59	61	62	
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Wysoki/Niski	dBA	-/-		48/44	
	Grzanie	Wysoki/Niski	dBA	-/-		48/45	
Zakres pracy	Chłodzenie	Temp. zewn. Min.~Maks.	°CDB	-10~46		-10~46	
	Grzanie	Temp. zewn. Min.~Maks.	°CWB	-15~18		-15~18	
Czynnik chłodniczy	Typ/Ilość/GWP		kg	R-410A / 1 / 2.087,5	R-410A / 1,2 / 2.087,5	R-410A / 1 ,7 / 2.087,5	
	Ilość		TCO_2Eq	2,1	2,5	3,5	
Połączenia instalacji rurowej	Ciecz	Śr. zewn.	mm	6,35		6,35	
	Gaz	Śr. zewn.	mm	9,5		12,7	
	Długość inst. rurowej	JZ-JW Maks.	m	-		30	
	Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego		kg/m	-		0,020 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m)	
	Różnice poziomów	JW- JZ Maks.	m	-		20,0	
Zasilanie	Liczba faz/Częstotliwość/Napięcie		Hz/V	1~ / 50 / 220-240		1~ / 50 /220-240	
Prąd - 50Hz	Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA)		A	-		-	

*Uwaga: pola w kolorze niebieskim zawierają dane wstępne

(1) EER/COP wg Eurovent 2012 do użytku wyłącznie poza UE (2) Nominalna efektywność: chłodzenie przy 35°/27° nominalnego obciążenia, grzanie 7°/20° nominalnego obciążenia